

NORDIC – KLIMATYZATORY Z FUNKCJĄ GRZANIA

AGYG 09, 12, 14 LVCA | AGYG 09, 12, 14 LVCB

ALL
DC INVERTER



NORDIC NORDIC NORDIC

MODEL	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		AGYG09LVCA	AGYG12LVCA	AGYG14LVCA	AGYG09LVCB	AGYG12LVCB	AGYG14LVCB	Pilot bezprzewodowy
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		ADYG09LVCA	ADYG12LVCA	ADYG14LVLA	ADYG09LVCN	ADYG12LVCN	ADYG14LVCN	
Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość		V / Ø / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.6(0.9~3.5)	3.5(0.9~4.0)	4.2(0.9~5.0)	2.6(0.9~3.8)	3.5(0.9~4.2)	4.2(0.9~5.2)	
	Grzanie		3.5(0.9~5.5)	4.5(0.9~6.6)	5.2(0.9~8.0)	3.5(0.9~5.5)	4.5(0.9~5.7)	5.2(0.9~6.1)	
Moc elektryczna	Chłodzenie / Grzanie		0.53/0.79	0.94/1.19	1.14/1.44	0.53/0.79	0.94/1.19	1.14/1.44	
EER - Wskaźnik energetyczny	Chłodzenie	W / W	4.91	3.72	3.68	4.91	3.85	3.68	
COP - Wskaźnik energetyczny	Grzanie		4.43	3.78	3.61	4.43	3.78	3.61	
Moc obliczeniowa (@10°C)	Chłodzenie / Grzanie	kW	2.6/2.9	3.5/3.8	4.2/4.7	2.5/3.0	3.4/3.6	4.2/4.5	
Wydajność grzewcza przy -7°C		kW	-	-	-	4.00	4.50	5.70	
Wydajność grzewcza przy -15°C		kW	-	-	-	3.50	4.00	5.20	
SEER	Chłodzenie	W/W	7.00	6.50	6.40	7.00	6.90	6.80	
SCOP	Grzanie (średnie)		4.20	4.00	4.00	4.20	4.10	4.00	
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie		A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Grzanie (średnie)		A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Pobór prądu	Chłodzenie / Grzanie	A	2.6/3.8	4.4/5.5	5.2/6.4	-	-	-	
Sezonowe zużycie energii	Chłodzenie	kWh/a	130	188	230	130	178	216	
	Grzanie		967	1330	1645	1133	1431	1679	
Osuszanie		l / h	1.3	1.8	2.1	-	-	-	
Cisnienie akustyczne j. wew.	Chłodzenie/H/M/L/Q *		40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22	40/35/29/22	40/35/29/22	43/37/29/22	
Cisnienie akustyczne j. zew.	Chłodzenie	dB(A)	47	48	50	49	50	51	
Moc akustyczna j. wew.	Chłodzenie		55	55	58	55	55	58	
Moc akustyczna j. zew.	Chłodzenie		64	64	65	63	64	65	
Przepływ powietrza	Wewnętrzna / Zewnętrzna	m³ / h	570/1680	570/1680	650/1910	600/2000	600/2000	650/2000	
Wymiary:	Jednostka wewnętrzna	mm	600x740x200	600x740x200	600x740x200	600x740x200	600x740x200	600x740x200	
Wys. x Szer. x Głębokość		kg	14	14	14	14	14	14	
Masa netto	Jednostka zewnętrzna	mm	540x790x290	540x790x290	578x790x300	620x790x290	620x790x290	620x790x290	
		kg	36	36	40	40	40	40	
Instalacja chłodnicza (śr. przyłączy)	Ciecz / Gaz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	
Instalacja skroplin (śr. rury)	Wewnętrzna / Zewnętrzna		13.8/15.8 do 16.7	13.8/15.8 do 16.7	13.8/15.8 do 16.7	13.8/15.8 do 16.7	13.8/15.8 do 16.7	13.8/15.8 do 16.7	
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika)		m	20(15)	20(15)	20(15)	20(15)	20(15)	20(15)	
Max różnica poziomów		m	15	15	15	15	15	15	
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych	Chłodzenie	°C	-10~43	-10~43	-10~43	10~43	10~43	10~43	
	Grzanie		-15~24	-15~24	-15~24	-25~24	-25~24	-25~24	
Czynnik chłodniczy / GWP			R410A / 1975	R410A / 1975	R410A / 1975	R410A / 1975	R410A / 1975	R410A / 1975	

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy UTY-RSNNY | Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZX

Zestaw do zabudowy UTR-STA

H - wysokie obroty | M - średnie obroty | L - niskie obroty | Q - tryb cichy | Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

