




MODEL	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	ASYG18LFCA	ASYG24LFCC	ASYG30LFCA	Pilot bezprzewodowy
			AOYG18LFC	AOYG24LFC	AOYG30LFT	
Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość		V / Ø / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Wydajność	Chłodzenie	kW	5.2(0.9~6.0)	7.1(0.9~8.0)	8.0(2.9~9.0)	
	Grzanie		6.3(0.9~9.1)	8.0(0.9~10.6)	8.8(2.2~11.0)	
Moc elektryczna	Chłodzenie / Grzanie	W / W	1.52/1.71	2.20/2.21	2.49/2.44	Jednostki zewnętrzne
EER - Wskaźnik energetyczny	Chłodzenie		3.42	3.23	3.21	
COP - Wskaźnik energetyczny	Grzanie	kW	3.68	3.61	3.61	
Moc obliczeniowa (@-10°C)	Chłodzenie/Grzanie		5.2/5.9	7.1/7.1	8.0/8.0	
SEER	Chłodzenie	W/W	6.94	6.11	5.69	
SCOP	Grzanie (średnie)		3.87	3.80	3.80	
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie		A++	A++	A+	dla ASYG18LFCA i ASYG24LFCC
	Grzanie (średnie)		A	A	A	
Pobór prądu	Chłodzenie / Grzanie	A	6.8/7.6	9.7/9.7	10.9/10.7	dla ASYG30LFCA
Sezonowe zużycie energii	Chłodzenie	kWh/a	262	406	492	
	Grzanie		2130	2610	2941	
Osuszanie		l/h	2.6	2.7	3.2	
Cisnienie akustyczne j. wew.	Chłodzenie/H/M/L/Q *	dB(A)	43/37/33/26	49/42/37/32	48/42/37/33	
Cisnienie akustyczne j. zew.	Chłodzenie		50	55	53	
Moc akustyczna j. wew.	Chłodzenie		58	64	64	
Moc akustyczna j. zew.	Chłodzenie		65	68	68	
Przepływ powietrza	Wewnętrzna / Zewnętrzna	m³ / h	900/2150	1120/2460	1100/3600	
Wymiary: Wys. x Szer. x Głębokość Masa netto	Jednostka wewnętrzna	mm	320X998X238	320X998X238	320X998X238	
		kg	14	14	14	
	Jednostka zewnętrzna	mm	620X790X290	620X790X290	830X900X330	
		kg	41	41	61	
Instalacja chłodnicza (sr. przyłączy)	Ciecz / Gaz	mm	6.35/12.8	6.35/15.88	9.52/15.88	
Instalacja skroplin (sr. rury)	Wewnętrzna / Zewnętrzna		12/16	12/16	12/16	
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika)		m	25(15)	30(15)	50(20)	
Max różnica poziomów		m	20	20	30	
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych	Chłodzenie	°C	-10~46	-10~46	-10~46	
	Grzanie		-15~24	-15~24	-15~24	
Czynnik chłodniczy / GWP			R410A / 1975	R410A / 1975	R410A / 1975	

AKCESORIA OPCJONALNE: Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM | Zestaw przyłączeniowy wejścia - wyjścia UTY-XWZX

H - wysokie obroty | M - średnie obroty | L - niskie obroty | O - tryb cichy | Wydajność chłodzenia / grzania bazuje na następujących parametrach: Chłodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB, Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | * Wentylator ustawiony na wysokie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

WSZECHESTRONNY MONTAŻ



Montaż	Typ 18
Maks. dł. rur	25 m
Maks. wysokość	20 m
Montaż	Typ 24
Maks. dł. rur	30 m
Maks. wysokość	20 m
Montaż	Typ 30
Maks. dł. rur	50 m
Maks. wysokość	30 m

FUNKCJA „PIONOWEGO STRUMIENIA POWIETRZA”



Wymuszenie pionowego wypływu powietrza z jednostki klimatyzacyjnej pracującej w trybie ogrzewania (pompa ciepła) pozwala na skuteczne dogrzanie całej strefy roboczej.

FUNKCJA „POZIOMEGO STRUMIENIA POWIETRZA”



Ustawienie poziomego wypływu zimnego strumienia powietrza z jednostki klimatyzacyjnej pozwala na właściwy proces jego wymieszania (wymiany ciepła) przed strzelą roboczą i uniknięcie doprowadzenia do niej nadmiernie przeschłodzonego powietrza.